

フィルター  
(形彫放電用)  
FILTER FOR E.D.M.

カブラ装着  
With coupler

カブラ未装着  
Without coupler



ESF-330VE (G)



ESF-260M2G    ESF-260MAG

# グラファイト電極専用 放電加工用フィルター

Exclusive filter of graphite

## 特徴

- ・グラファイト専用開発された高精度濾紙を採用、圧損抵抗の少ない内部構造に成功 **ライフ時間を大幅に改善** しました。
- ・三菱電機・ソディック・牧野フライスに対応、ロングライフを発揮いたします。

適合メーカー Maker	型番 Code	サイズ/仕様 Size/ specification
三菱電機 Mitsubishi	ESF-330VE (G)	φ260(φ29)×340 内外圧 (inner) カブラ脱着式 (coupler)
三菱電機 Mitsubishi ソディック Sodick	ESF-260M2G	φ260(φ29)×340 内圧式 (inner)
牧野フライス Makro	ESF-260MAG	φ260(φ46)×280 外圧式 (outer)

### FILTER FOR E.D.M. 三菱電機 MITSUBISHI

型番 Co. No.	適用機種 Specification	外径 × 内径 × 高さ Size	圧力方式 Pressure
FE-260M1	DP-431(外圧), DK-[ 33 ]K, DK-[ 120, 140, 260, 280 ], DK-[ 360, 380, 700, 760, 2000 ], DK-[ 140, 260, 280, 360, 700 ]NC, DM-[ 100, 250, 260, 280, 300 ], DM-[ 30, 33, 250, 280 ]K, DM-[ 250 ]M	260 × 29 × 340	外圧 Outer
FE-260M2	DP-431(内圧), M-[ 30, 35, 55, 75, 85 ], M-[ 30P, 30PC6, 30PC7 ], M-[ 35, 55 ]C3, M-[ 35, 55, 75, 85 ]C6, M-[ 25, 35, 55, 65 ]J, M-[ 85 ]K, V-[ 25, 35, 55, 65, 85, 115, 200, 300 ]F, V-[ 25, 35, 55 ]FS, V-[ 25, 35, 55, 65 ]FH	260 × 29 × 340	内圧 Inner
NH-10		260 × 29 × 340	内圧 Inner
FE-150M	M-25[ C2, C3, C5, C6 ]	150 × 29 × 350	内圧 Inner
NH-11		150 × 33 × 345	内圧 Inner
FE-150S1		150 × 36 × 350	外圧 Outer
FE-150S2	M-[ 20 ], DK-140	150 × 36 × 350	外圧 Outer
NH-05		150 × 37 × 345	外圧 Outer
FE-500M	M-[ 25, 35, 55, 65, 115 ]K, M-[ 25, 35, 55 ]S, M-[ 25, 35, 55, 65 ]KS, M-[ 35, 55, 65, 85, 115 ]W, M-[ 25, 35, 55, 65 ]KC4, M-[ 35S, 55WK ]C7	300 × 58 × 500	内外圧 Both
NH-12W		300 × 59 × 500	内外圧 Both
NH-12WN	VX[ 10, 20, 30, 40 ], EX[ 9, 22, 30, 40 ], EX[ 8, 22, 30, 40 ]E, EA[ 8, 12, 12E ], EPX30, VPX[ 10, 20 ], EDSCAN	300 × 46 × 330	内外圧 Both

販売単位は、1セット(2本入り)です。Sales unit is 2pc



注文例 **FE-500M**  
型番